Information Gebrauchsanleitung

Schutzhandschuhe gegen chemische und mechanische Risiken

Hersteller

UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG
Elso-Klöver-Str. 6, 21337 Lüneburg
Postfach 24 47 · 21314 Lüneburg
GERMANY

Tel.: +49 4131 9502-0
Fax: +49 4131 84338
E-Mail: gloves@uvex.de
Internet: uvex-safety.de

Typ	uvex protector - NK4025B		
Trägermaterial	Sandwichausführung Baumwoll-Interlock, HPPE / Glas / PA	**Beschichtungsmaterial**	NBR spezial (Nitril-Kautschuk)
Lieferbare Größen	9, 10	**Kleinste Verpackungseinheit**	30 Paar

Piktogramm und Leistungsstufen


EN 374 : 2003

Leistungsstufe

EN 388 : 2003



Leistungsstufen



Piktogramm und Leistungsstufen nach EN 374 : 2003 (niedrigste Leistungsstufe: 1 / höchste Leistungsstufe: 6)

Die Probenahme zur Penetrationsprüfung erfolgt über allgemeines Prüfniveau nach DIN 2859, Teil 1 mit AQL 4,0.

Bitte beachten: Die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz wird von vielen Faktoren beeinflusst (Temperatur, Abrieb usw.) und kann deshalb von der Leistungsstufe abweichen!

Piktogramm und Leistungsstufen nach EN 388 : 2003 (höchste Leistungsstufe: 4, bei Schnittfestigkeit: 5)

Alle Leistungsstufen treffen nur auf den beschichteten Teil des Handschuhs zu.

Prüfinstitut	Centexbel Gent Technologiepark 7 · BE - 9052 Zwijnaarde (Gent), Belgium Kenn-Nr.: 0493
Reinigung	Keine Reinigung oder Pflege vorgesehen.
Lagerung	Trocken und dunkel lagern.
Handhabung	Vor Gebrauch unbedingt auf Schäden kontrollieren, schadhafte Handschuhe auf keinen Fall benutzen. Alle technischen Angaben beziehen sich auf den Anlieferungszustand, unbenutzt und ungedehnt bei Raumtemperatur (EN 374). Nach Ablauf der Permeationszeit muss der Handschuh entsorgt werden. Nach Kontamination kann eine Veränderung der angegebenen Leistungsstufen nicht ausgeschlossen werden. In Verbindung mit diesem Produkt sind uns keine Substanzen bekannt, die Allergien verursachen können.
Entsorgung	Die Handschuhe sind bei sachgerechter Behandlung im Hausmüll zu entsorgen. Bei Chemikalienkontakt beachten Sie die Entsorgungshinweise des Chemikalienherstellers.
Warnhinweis	In Fällen, bei denen ein Risiko besteht, sich in bewegten Maschinenteilen zu verfangen, sollten keine Handschuhe getragen werden.