Produktinformation Chemische Risiken

uvex profaviton BV-06//60957



Beschreibung

Dieser Schutzhandschuh besteht aus einer Unterschicht Butyl und einem Viton® -Überzug von 0,2 mm. Die Handschuhstärke beträgt insgesamt 0,6 mm. Er bietet auch gute mechanische Eigenschaften. Die Oberschicht aus Viton® ist beständig gegenüber aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen (Hexan, Benzol, Toluol, Xylol u.a.), halogenierte Kohlenwasserstoffe (Trichlorethylen, Perchlorethylen, Methylenchlorid u.a.), organische und anorganische Säuren (verd. bis konz.) sowie gesättigte Salzlösungen. Viton®: Nicht beständig gegen Ester und Ketone.


Eigenschaften

- Beständig gegen Tri- und Perchlorethan, Öl, viele Lösemitte Chemikalien
- Dichtigkeit gegen Wasserdampf

Einsatzgebiete

- Chemische Industrie

EN 388:2016



2120A

EN ISO 374-1:
2016 / Type A



AFKLMN

CE



MADE IN GERMANY

Artikel-Bez.	BV-06
Norm	388:2016 (2 1 2 0 A), 374-1:2016 /Type A (A F K L M N)
Größen	8, 9, 10, 11
Länge ca.	35 cm
Ausführung	nahtlos beschichtet, Rollrand, Stulpe
Material	untrikotiert
Beschichtung	Brombutyl mit Viton®-Überzug
Schichtstärke	
Farbe	schwarz
Eignung	Gute Beständigkeit gegen aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe, halogenierte Kohlenwasserstoffe
Artikel-Nr.	60957

Hersteller

UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG
Elso-Klöver-Str. 6
21337 Lüneburg
Postfach 24 47 · 21314 Lüneburg
GERMANY
Tel.: +49 4131 9502-0
Fax: +49 4131 84338
E-Mail: gloves@uvex.de
Internet: uvex-safety.de